


Novità 2025






Il sistema modulare Tool-Check

Combinare ed espandere: adatto a quello che vuoi!





Il sistema modulare Tool-Check



Il sistema Tool-Check Modular offre la possibilità di combinare, a seconda delle esigenze, i componenti del Tool-Check Modular in modo super-compatto. Tutto ciò che serve è il connettore 9549 e il connettore a cerniera 9550, entrambi inclusi nel set. I prodotti Tool-Check Modular possono


essere combinati, scambiati o ampliati in qualsiasi momento.

Connettore 9549 per il sistema Tool-Check Modular




Connessione compatta di due componenti del Tool-Check Modular con il connettore 9549.

Il connettore a cerniera 9550 consente di ripiegarlo in modo compatto



Il connettore a cerniera 9550 consente di ripiegare in modo compatto due componenti del Tool-Check Modular.



Il sistema modulare Tool-Check

Combinare ed espandere: sempre la scelta giusta!

Tool-Check Modular 1



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Set molto compatto da 21 pezzi per avvitamento manuale e con utensili
- Perfetto per una vasta gamma di avvitamento con cricchetto da 1/4", manuale o con avvitatore
- Impugnatura Kraftform multi-componente con supporto per inserti da 1/4"
- 1/4" 8011 Cricchetto Zyklop Mini 4 inserti per impugnature con attacco da 1/4"
- Supporto magnetico 899/4/1 K per inserti da 1/4"; per trapani avvitatori
- 13 inserti BiTorsion (BTZ) per viti Phillips, Pozidriv, TORX®, taglio ed esagono cavo; lunghezza 25 mm e 50 mm
- 4x bussole 8790 HMA, 1/4"; un adattatore 870/1 (esagono esterno 1/4" a incavo quadro 1/4")

05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Modular Imperial 1




- 9 inserti (BTZ) per viti a testa Phillips, TORX®, a taglio e incavo quadro, 4 inserti tenaci duri (Z) per viti a testa esagonale; lunghezze 25 mm e 50 mm
- 4x bussole 8790 HMA, 1/4", dimensioni in pollici; un adattatore da esagono esterno 1/4" a quadro esterno 1/4"

05049001001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Assortimento chiavi a L per viti ad esagono cavo; il profilo Hex-Plus riduce lo spondamento delle viti esagono cavo
- Chiavi a L cromate per una protezione eccellente della superficie e una lunga durata
- Indicazione indelebile della misura sulle chiavi a L delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
- Connettore 9549: connettore per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 Connettore	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Profilo esagonale corrente.


9550 Connettore a cerniera per Tool Check Modular



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi elementi del sistema Tool-Check Modular
- Collegamento flessibile di due elementi Tool-Check Modular con il connettore a cerniera
- Il connettore a cerniera permette di ripiegare in maniera compatta i due elementi del Tool-Check Modular

05049004001			
	mm	mm	mm
	67,5	91,0	22,0

Tool-Check Modular Micro 1



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi elementi del sistema Tool-Check Modular
- Set molto compatto di 21 utensili per avvitamanti di precisione
- Impugnatura portainseri esagonale da 4 mm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- Connettore 9549: componente per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 Connettore	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Misura 0 secondo JIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

9549 Connettore per Tool-Check Modular



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi elementi del Tool-Check Modular
- Il connettore consente una connessione compatta di due elementi del Tool-Check Modular

05049005001			
	mm	mm	mm
	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modular Set 1



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile dei diversi elementi del Tool-Check Modular
- Include: un Tool-Check Modular 1, un Tool-Check Modular Micro 1, un Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1, un connettore e un connettore a cerniera flessibile (due connettori per collegare i prodotti Tool-Check Modular)
- Tool-Check Modular 1: set di 21 utensili per avvitare manualmente e con avvitatori
- Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1: set di 7 chiavi a L per viti a cava esagonale
- Connettore 9549: elemento per il collegamento degli elementi del sistema Tool-Check Modular
- Connettore a cerniera 9550: componente flessibile per collegare i prodotti Tool-Check Modular

05049020001		
1x Tool-Check Modular 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 ²⁾ ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ³⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 Connettore a cerniera		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Connettore		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set Imperial 1



- Include: un Tool-Check Modular Set Imperial 1 (in pollici), un Tool-Check Modular Micro 1, un Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1, un adattatore e una cerniera flessibile (connettore e cerniera per collegare i prodotti Tool-Check Modular)

05049025001		
1x Tool-Check Modular Imperial 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ²⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 ³⁾ ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x 9549 Connettore		
	1x 10,5x47,0x16,5	
1x 9550 Connettore a cerniera		
	1x 67,5x91,0x22,0	

8011 Testa del cricchetto Zyklus Mini 4, 1/4"



- Adatto per l'alloggiamento diretto degli inserti esagonali da 1/4"
- Per impugnatura portainseriti con attacco da 1/4"
- Modello in acciaio fucinato a caldo
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Ruota zigrinata per avvitare in maniera veloce
- Con il connettore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"

		mm	
05003662001	1/4"	50,0	

815/1 Impugnatura portainseriti, 1/4"



- Impugnatura portainseriti
- Per inserti da 1/4"
- Magnetico
- Ergonomica impugnatura Kraftform per lavorare senza affaticare la mano

		mm	mm
05145100001	1/4"	78	68


1014 Kraftform Micro Impugnatura portainseriti



- Impugnatura portainseriti per inserti esagonali da 4 mm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirrotolamento e cappuccio girevole
- Il cappuccio rotante e la zona di rotazione rapida sotto allo stesso, permettono una rotazione ultraveloce
- Zona di precisione direttamente sopra la lama del giravite per avere una buona percezione dell'angolo di rotazione corretto nei lavori di precisione

	mm	mm	mm
05051278001	4	80,0	74,0

851/0 Inserti Micro per viti Phillips




- Per viti a croce Phillips-Recess
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale 4 mm

		mm	mm	mm
05058119001	PH 000	30	1 3/16"	1,5
05058120001	PH 00	30	1 3/16"	2,5
05058121001 ¹⁾	PH 0	30	1 3/16"	2,5
05058122001	PH 1	30	1 3/16"	2,5

¹⁾ Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata


867/0 Z Inserti TORX® per viti ad incavo TORX®



- Per viti ad incavo TORX®
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale 4 mm

		mm	mm	mm
05058129001	TX 3	30	1 3/16"	2,2
05058102001	TX 4	30	1 3/16"	2,2
05058130001	TX 5	30	1 3/16"	2,2
05058131001	TX 6	30	1 3/16"	2,2
05058132001	TX 8	30	1 3/16"	3,0
05058133001	TX 10	30	1 3/16"	3,5


840/0 Inserti Micro Hex-Plus per viti a cava esagonale



- Per viti a cava esagonale
- Con profilo Hex-Plus (evita che la vite esagonale si deformi)
- Tenaci duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale 4 mm

	mm	mm	mm	mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6


855/0 Inserti Micro adatte a viti Pozidriv



- Adatto per viti a croce Pozidriv
- Tenaci duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale 4 mm

		mm		mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5


800/0 Inserti Micro per viti a taglio



- Per viti a taglio
- Tenaci duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale 4 mm

	mm	mm	mm		mm
05058104001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05058101001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05058105001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check




Tool-Check Combi 1



- Set di utensili molto compatto da 40 pezzi per uso manuale e con avvitatore
- Perfetto per una vasta gamma di connessioni a vite con Zyklop Mini con supporto per punte da 1/4", impugnatura portainseriti
- Componenti di sblocco verdi per garantire la sicurezza degli utensili
- Ideale per uso mobile
- Cricchetto per inserti da 1/4", impugnatura Kraftform per inserti, inserti torsion (BTZ e BTH), portainseriti Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Inserti BiTorsion per una elevata longevità
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"
- Il trova-utensili Take it easy
- 1x pinza KNIPEX Cobra® 87 01 125 per pinza regolabile per tubi ad alta tecnologia
- Robusta custodia con resistente chiusura a strappo
- Compatibile con Wera 2go

05049070001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25	
851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 05 125		

Bloccato in sicurezza



Gli scorrevoli di blocco verdi del Tool-Check assicurano che gli utensili siano tenuti saldamente durante il trasporto. Allo stesso tempo, sono facili da azionare e permettono un rapido accesso agli utensili.

Tool-Check compatto



Il set offre 39 utensili una custodia estremamente salvaspazio. Il Tool-Check, realizzato in pregiato materiale, garantisce un'organizzazione ordinata, un rapido prelievo degli utensili necessari e un trasporto sicuro – nessun rischio di perdere gli utensili!

Ideale per spazi ristretti



Con il loro design estremamente compatto, i cricchetti Zyklop Mini sono particolarmente adatti per tutti gli spazi difficili da raggiungere.

Alta trasmissione di forza



Il cricchetto Zyklop Mini 3 resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un utensile così piccolo.

Tool-Check PLUS 1



- Set di utensili supercompatto da 39 pezzi per utilizzo manuale e con avvitatori
- Perfetto per diverse applicazioni di avvitatura con Zyklon Mini con attacco per inserti da 1/4" e/o portainseri
- Componenti di sblocco verdi per garantire la sicurezza degli utensili
- Ideale per uso mobile
- Cricchetto per inserti da 1/4", impugnatura Kraftform per inserti, inserti torsion (BTZ e BTH), portainseri Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Inserti BiTorsion per una elevata longevità
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile impiegare anche bussole da 1/4"
- Con trova-utensili Take it easy

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check PLUS 2




- Con inserti per incavo quadro

05049056001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check PLUS Imperial 1



- Con inserti per incavo quadro
- Bussole 8790 HMA, 1/4", misure in pollici

05049060001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check 1



- Set di utensili supercompatto da 38 pezzi per uso manuale e con avvitatore o trapano elettrico
- Perfetto per diverse applicazioni di avvitatura con Zyklop Mini con attacco per inserti da 1/4" e/o porta-inserti
- Componenti di sblocco verdi per garantire la sicurezza degli utensili
- Ideale per uso mobile
- Cricchetto per inserti da 1/4", inserti tenaci duri (Z) e resistenti (H), supporto Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Inserti a torsione (T) contro l'usura precoce
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"
- Bussole con sistema Take it easy trovautensili: codifica a colori per dimensioni e marcatura delle dimensioni

05049050001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Automotive 1



- Set di utensili supercompatto da 38 pezzi per uso manuale e con avvitatore o trapano elettrico
- Perfetto per diverse applicazioni di avvitatura con Zyklon Mini con attacco per inserti da 1/4" e/o portainseri
- Componenti di sblocco verdi per garantire la sicurezza degli utensili
- Ideale per uso mobile
- Cricchetto per inserti 1/4", inserti tenace-duri, portainseri Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"
- Bussole con sistema Take it easy trovautensili: codifica a colori per dimensioni e marcatura delle dimensioni

05049065001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊗	873/1 Five Lobe	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
○	860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Bicycle Set 3



- Assortimento utensili per avvitare compatto da 41 pezzi per l'applicazione su biciclette, anche per l'impiego mobile
- Pratico assortimento per il fai da te nel montaggio e riparazione
- Utensili con i profili correnti per biciclette, mountains bike e bici a pedalata assistita
- Inclusi due levagomme con funzioni aggiuntive
- Custodia tessile compatta con peso ridotto

05004187001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	Nastro autoaderente 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Bicycle Set 3 A



- Assortimento utensili per bicicletta compatto da 38 pezzi in custodia per l'officina o in tour
- Con piccola custodia morbida per trasportare i singoli utensili
- Con l'utensile smagliacatene e il portacatene, con punta intercambiabile, per aprire e chiudere le catene della bicicletta. Adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità
- Utensili con i profili correnti per biciclette, mountains bike e bici a pedalata assistita
- Inclusi due levagomme con funzioni aggiuntive
- Custodia tessile compatta con peso ridotto

05004188001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
3899/4/1	1x 1/4"x100	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
9502	1x 105,0	
9503	1x 105,0	
9513 Rivetto a catena		
9512 Gancio Catena Bici		
9481	1x 203x85	
9480	1x 90,0x135,0	
Nastro autoaderente 120	1x 50,0x120,0	


¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Assortimento utensili per bicicletta 3




L'assortimento Bicycle Set 3 è il pratico assortimento per eseguire lavori di montaggio e riparazione su biciclette e mountains bike e bici a pedalata assistita. Particolarmente utile: è il Bit-Check vuoto che può essere equipaggiato individualmente con gli utensili che possono servire quando si è in giro. Peso ridotto durante le escursioni in bicicletta.

Il Bicycle Set 3 A



Il Bicycle Set 3 A rappresenta il pratico assortimento per la riparazione e il montaggio in autonomia su biciclette, mountainbike e bici elettriche. Utile allo scopo: una piccola custodia con cerniera per il trasporto dei singoli utensili nella maglietta. Minor peso per i giri in bici.

Utensile per catene



Con l'utensile per catene incluso, le catene possono essere allentate e ricollegate; per aprire e chiudere le catene della bicicletta. Adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità.

Il levagomme 9503



Il levagomme 9503 può essere impiegato come estrattore valvole del tipo Sclaverand (francesi) e come sfiato per valvole auto.


Click-Torque Lock



**Chiavi dinamometriche con funzione Torque Lock.
Rendi facile la coppia controllata.**



Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm




- Con attacco quadro esterno da 1/4"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; precisione ± 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07



														
														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm



- Con attacco da 1/4" per serraggi destrorsi

														
														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05075691001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"




Funzione Torque Lock




La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, 40-200 Nm




- Con attacco quadro femmina da 1/2"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Attacco da 1/2". Campo di misura: 40-200 Nm; precisione $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

Per senso destrorso e sinistrorso.

Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4"), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm




- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075693001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	23/64"

Disponibile dal mese di settembre 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, portainseri continuo (1/4"), 2.5-25 Nm




- Con lama passante per inserti da 1/4" per serraggio destrorso e sinistrorso

														
														
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 59/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Disponibile dal mese di settembre 2025

Click Torque Locke C3 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione di coppia, inserti attacco quadro (1/2"), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm



- Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato).

													
													
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16" 23/32"

Disponibile dal mese di settembre 2025




Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.



Per serraggio destrorso e sinistrorso



La chiave dinamometrica Click-Torque è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura Kraftform Kompakt VDE 837 i RA con funzione a cricchetto (40 denti, angolo di richiamo di 9°)
- Impugnatura 817 VDE con porta-lame
- Impugnatura a T isolata con funzione cricchetto e manicotto flottante 410 i VDE A RA per bussole da 1/4" e inserti bussola da 1/4"
- Lama adattatore Kraftform Kompakt A VDE 712 i (da esagono esterno 1/4" a esagono esterno 9 mm) per bussole da 1/4" e inserti bussola
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghezza 157 mm) con pratica funzione di "rotazione con le dita", protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- 9 chiavi bussola Zyklus con isolamento a 2 componenti (nucleo di isolamento giallo, che diventa visibile se lo strato esterno di isolamento VDE rosso viene danneggiato)
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile, con compatibilità Wera 2go



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



05006632001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
○	410 i VDE A RA	1x 1/4"x130
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○ ○	Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154
● ●	8790 A VDE	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0
	9575	1x 230,0x105,0x50,0

Impugnatura 837 i RA per lame intercambiabili e funzionalità a cricchetto



Il cricchetto integrato con dentatura fine (40 denti e un angolo di richiamo di 9°) semplifica ed accelera l'avvitamento senza fastidiose "riprese".




410 i VDE A RA: Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura



Con il suo piccolo angolo di richiamo di 4,5°, il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura consente un lavoro rapido e potente.




410 i VDE A RA: Manicotto flottante con scanalature



Le rientranze nel manicotto flottante permettono di generare resistenza tramite la forza delle dita. Questo consente di utilizzare il meccanismo a cricchetto anche con una resistenza bassa della vite.



Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Safe-Torque Speed VDE



- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7508 VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), per serraggio destrorso/sinistrorso
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Velocità: Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Funzione Safe-Torque: l'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva
- Funzione Torque Lock: per momenti di serraggio e allentamento elevati senza coppia di serraggio.
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevato senza coppia di serraggio
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghe 157 mm), protezione antiritolamento e trovautensili
Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile con la compatibilità Wera 2go




Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico



05006633001		
●	7508 VDE	9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
●	7516 VDE	9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
○	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157




Collaudo di ogni singolo pezzo



Gli utensili degli assortimenti Kraftform Kompakt VDE sono stati collaudati singolarmente a 10.000 volt (secondo IEC 60900). La tensione di collaudo dieci volte superiore (10.000 volt) garantisce una sicurezza assoluta anche in presenza della tensione massima consentita di 1.000 volt.



Trasferimento di coppia sicuro



L'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Rapida regolazione del valore di coppia



Regolazione rapida delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto



Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.



7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 0.4–2.0 Nm



- Impugnatura porta-lama dinamometrica VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Sicuro: Funzione di coppia con meccanismo a scivolamento che non può essere serrata eccessivamente – per serraggio destrorso/sinistrorso
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevati senza coppia di serraggio
- Con manicotto flottante e attacco per lame VDE Wera

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2.4–4.0 Nm



- Impugnatura porta-lama dinamometrica VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder



- Impugnatura con porta-lama 837 i RA con cricchetto integrato nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e sicuro
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghe 157 mm), protezione antititolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- 1x Pinza universale con testa a punta Knipex, lunga 185 mm
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- In robusta custodia pieghevole
- Adatto per Wera 2go

Impugnatura 837 i RA per lame intercambiabili e funzionalità a cricchetto



Il cricchetto integrato con dentatura fine (40 denti e un angolo di richiamo di 9°) semplifica ed accelera l'avvitamento senza fastidiose "riprese".

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE



Le lame da 157 mm sono adatte per le impugnature Wera Kraftform Kompakt per lame esagonali da 9 mm.

05006610001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
KNIPEX Pinza universale con testa a punta 08 26 185		
Nastro autoaderente 70		

410 i VDE A RA VDE impugnatura a T isolata con funzione a cricchetto per bussole da 1/4"



- Il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e potente
- Le scanalature nel manicotto flottante consentono di generare resistenza con la forza delle dita. Questo consente di utilizzare il meccanismo del cricchetto anche con resistenza bassa della vite
- Attacco bussola con sfera i blocco integrata
- Leva di reversibilità per cambio di direzione oraria/antioraria
- Impugnatura a T VDE per la trasmissione di momenti di serraggio e allentamento elevati
- Adatto per gli inserti bussola isolati VDE da 1/4" e le chiavi bussola Zyklop isolate serie Wera VDE

		mm	mm	mm	mm	mm
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"	

410 i VDE B RA VDE impugnatura a T isolata con funzione a cricchetto per bussole da 3/8"



- Adatto per gli inserti bussola isolati VDE da 3/8" e le chiavi bussola Zyklop isolate serie Wera VDE

		mm	mm	mm	mm	mm
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"	



Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura



Con il suo piccolo angolo di richiamo di 4,5°, il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura consente un lavoro rapido e potente.



Manicotto flottante con scanalature



Le rientranze nel manicotto flottante permettono di generare resistenza tramite la forza delle dita. Questo consente di utilizzare il meccanismo a cricchetto anche con una resistenza bassa della vite.

Forma ergonomica



La forma ergonomica dell'impugnatura a "T" riempie perfettamente il palmo della mano. Le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura. Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura.

Per chiavi a bussola Wera e inserti bussola isolati VDE



Il giravite adattatore 410 i VDE B RA con impugnatura a T isolata VDE può essere utilizzato solo con bussole VDE da 3/8" e inserti bussole della serie Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 e 8790.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4"



- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- La lama da esagono esterno 9 mm a attacco quadro esterno da 1/4"
- Adatto per i impugnature isolate Wera Kraftform Kompakt VDE con attacco esagonale da 9 mm
- Per bussole Wera 1/4" isolate e inserti bussola 1/4"

	mm	mm	mm	mm
05006642001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4"



- Su cartoncino Self-Service per parete

05073702001	3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB
OO Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154

8790 A VDE Zyklus Bussole, isolate, con attacco da 1/4"



- Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni


	mm	mm	mm	mm
05005930001	4,0	41,0	11,8	18,0
05005931001	5,0	41,0	13,0	18,0
05005932001	5,5	41,0	13,7	18,0
05005933001	6,0	41,0	14,3	18,0
05005934001	7,0	41,0	15,8	18,0
05005935001	8,0	41,0	16,8	18,0
05005936001	10,0	41,0	19,3	18,0
05005937001	11,0	41,0	20,8	18,0
05005938001	12,0	41,0	21,8	18,0
05005939001	13,0	41,0	22,8	18,0
05005940001	14,0	41,0	24,7	18,0

Per bussole Wera VDE da 1/4" e inserti bussola da 1/4".



La lama isolata Kraftform Kompakt A VDE 712 i è adatta per bussole isolate Wera da 1/4" e per inserti bussola da 1/4".

Lama adattatore isolata Kraftform Kompakt 712 i VDE



La lama isolata si adatta da esagono esterno da 9 mm a quadro esterno da 1/4". Può essere utilizzata con i impugnature Wera Kraftform Kompakt VDE con attacco per lama esagonale da 9 mm.

8740 A VDE HF Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno per bussole esagonali



- Per viti a cava esagonale
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V
- Inserto bussola da 1/4" estremamente corto e compatto, isolato per lavorare facilmente anche in spazi ristretti.
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	45,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	45,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	45,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	45,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno



- Per viti ad incavo TORX®
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile

		mm	mm	mm
05005920001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05005921001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05005922001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05005923001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05005924001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05005925001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05005926001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklop prolunga, isolata, corta, 1/4"



- Prolunga VDE Zyklop 1/4"
- Versione corta

		mm
05005950001	1/4"	91,0

Maggiore sicurezza




Le bussole e le prolunghie Zyklop isolate per elettricisti offrono una elevata sicurezza grazie al loro isolamento bicomponente con isolamento con interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso.

Utensili con funzione a cricchetto.

Tutti amano i cricchetti.



Kraftform Kompakt 20 RA-R



Kraftform Kompakt 20 RA-R con custodia



- Il cricchetto con dentatura fine integrata nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainseriti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia. Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto

- Nel pratico e robusto astuccio da fissare alla cintura

05051513001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

05051514001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R con custodia



- Il cricchetto con dentatura fine integrata nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainseriti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Per viti a taglio e a croce Phillips-Recess
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Nel pratico e robusto astuccio da fissare alla cintura

05051515001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R con custodia



- Per viti croce Phillips, taglio e quadro


05051516001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente.



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva




Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Impugnatura con magazzino inserti integrato



L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.

Kraftform Kompakt 28 RA 1



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento porta-inserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Portainseri universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

05051519001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA con custodia



- Nel pratico e robusto astuccio da fissare alla cintura

05051520001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1



- Inserti BiTorsion
- Portainseri universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

05051517001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25


Kraftform Kompakt 27 RA 2



- Inserti tenaci duri per un uso universale

05051518001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido.
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite.
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario.
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- 16 inserti da 89 mm, adatti a teste a croce (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, esagono interno e taglio
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

05051530001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1 (in pollici)



- 16 inserti, lunghi 89 mm, Phillips, TORX® B0, esagonale, quadro

05051531001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
□	868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Lama esagonale

Dentatura estremamente fine



Il portainseri ha una meccanica a cricchetto integrata nell'impugnatura, che grazie alla sua dentatura fine ha un piccolo angolo di richiamo, garantendo così un lavoro veloce.

Avvitamento intuitivo



Il cambio di direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra.

838 RA-R L Impugnatura porta-inserti con funzione cricchetto, 1/4"



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido.
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite.
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario.
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto


		mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nel impugnatura consente un lavoro rapido. Il meccanismo innovativo del cricchetto permette anche una rotazione veloce. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Il sistema di impugnatura/cambio lama Kraftform Vario



Il sistema di impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Vario consente un cambio rapido delle lame doppie necessarie, permettendo così applicazioni versatili.

Kraftform Kompakt Vario RA



- Impugnatura Kraftform con attacco esagonale interno da 6 mm per lame combinate (lame doppie) della serie Wera Vario
- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido.
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario.
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Con 6 lame doppie Vario
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

05051540001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 ¹⁾
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

¹⁾ senza testa sferica

80 RA Vario Impugnatura con funzione a cricchetto



- Impugnatura Kraftform con attacco esagonale interno da 6 mm per lame combinate (lame doppie) della serie Wera Vario

	mm	mm
05051495001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

Alloggiamento inserti ruotabile



Il ruotabile alloggiamento portainseriti rende possibile il facile prelievo degli inserti in quasi ogni situazione, ed è imperdibile. Gli inserti sono alloggiati in sicurezza.

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainseriti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- La robusta custodia in tessuto può essere fissata alla cintura

05051535001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	814 RA-R 1x 1/4"

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



- 6 inserti da 25 mm con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo con indicazione a grandi caratteri e 6 inserti da 89 mm
- 6 inserti da 89 mm; tenaci duri, per l'impiego universale

05051536001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
+	867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	814 RA-R 1x 1/4"

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Con inserti BitTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips, TORX® e taglio; tenaci duri
- Inserti con zona BitTorsion per assorbire i picchi di carico nella zona di torsione
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

05008891001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2



- Con inserti BitTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips e Pozidriv, TORX® e taglio; tenaci duri

05008892001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4



- Con 6 inserti nell'alloggiamento: croce Phillips, taglio e quadro (Robertson); tenaci duri
- Inserti tenaci duri per un uso universale

05008893001	
+	851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Bicycle Set 5



- Inserti in acciaio inox

05004186001	
+	3851/1 TS PH 1x PH 1x25
⊗	3867/1 TS 1x TX 10x25; 1x TX 25x25 TORX®
○	3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Chiave combinata autoregolabile Joker 6006

Raddoppia le possibilità in una sola mano.



Joker 6006 2 Set 1 Chiave doppia autoregolabile




- Chiavi doppie a regolazione automatica
- La chiave doppia autoregolabile Joker 6006 copre tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x16-19x $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "x239,4




Autoregolazione automatica e continua



Con le sue ganasce parallele che si bloccano automaticamente e continuamente, la Joker 6006 copre tutte le dimensioni all'interno del range operativo potenziale. L'utensile trova da solo la dimensione richiesta quando viene fissato al dado o alla vite.



Delicato con la vite



Le ganasce parallele e lisce consentono una pressione superficiale, evitando così lo stondamento dei dadi o della testa delle viti, quando subentra la trasmissione di forza sugli angoli.




Meccanismo a cricchetto per un lavoro veloce



La funzionalità a cricchetto in entrambe le ganasce garantisce un avvitamento rapido e costante senza rimuovere l'utensile.

Angolo di richiamo ridotto



Grazie ai prismi triangolari in entrambe le ganasce, si può ottenere un angolo di richiamo di soli 30°.

Joker 6006 XS/S Chiave doppia autoregolabile



- Chiave doppia a regolazione automatica
- Copre tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva impedisce scivolamenti e danni durante la presa
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0 161,0

Joker 6006 M/L Chiave doppia autoregolabile



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4 14,0	239,4

Chiave combinata a cricchetto Joker 6007



La lunghezza fa la differenza.

- Combinazione unica a cricchetto e a forchetta in un design lungo
- La leva lunga consente una maggiore trasmissione di potenza
- Migliore accessibilità in spazi ristretti
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Angolo di richiamo di soli 30° nella ganascia
- Cricchetto ad anello estremamente robusto
- Custodia e trasporto in robusta custodia tessile, per proteggere gli utensili ed averli sempre a portata di mano
- Trovautensili Take it easy: codifica cromatica per dimensione e indicazione della misura incisa al laser



6007 Joker Chiavi combinate, versione lunga



							
							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020350001		8	180	21	6	18	7
05020351001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05020352001		13	245	29,4	8	26	8,6
05020353001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05020354001		19	334	43	14	36	11

Joker 6007 5 Set 1 Set di chiavi combinate




- 5-pezzi

05020380001		
6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	



Versione lunga



Combinazione unica di chiave a forchetta e a cricchetto in un design lungo. La lunghezza della leva consente una maggiore trasmissione della forza. Il design allungato migliora anche l'accessibilità in posizioni profonde.



Con funzione di ritegno per viti e bulloni esagonali



Con la funzione di ritegno del Joker l'operatore riesce ad avvicinare le viti e i dadi in maniera sicura, direttamente fino al punto di avvitamento. In questo modo è estremamente facile "imboccare" la filettatura. Le viti o i dadi non cadono più e non si deve perdere tempo prezioso per la loro ricerca.

Joker 7880

- Testa intercambiabile quadro 14x18 mm
- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm
- La chiave regolabile 7880 Joker copre tutte le dimensioni in millimetri e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati

Determinazione semplice e senza errori del valore della coppia



Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati. Basta scansionarlo con lo smartphone o tablet (se disponibili, entrambi i codici QR: chiave dinamometrica e

utensile intercambiabile). Si apre automaticamente un sito web (non na App) sul quale vengono riconosciuti gli utensili scansionati. Successivamente inserire il valore di coppia richiesto; il valore corretto viene determinato automaticamente. Non è necessario determinarlo utilizzando una formula/calcolo di correzione.



Joker 7880: Meccanismo a cricchetto per lavorare velocemente



La funzione a cricchetto nella forchetta consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare.

Joker 7880 3XL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 32-41 mm, 14x18 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8" 1 1/4"	77,0	128,1
			34,0	79,0	1 5/16"	78,0	
			36,0	80,0	1 3/8"	79,5	
			41,0	81,5	1 7/16"	80,5	
					1 1/2"	81,0	
					1 5/8"	81,5	

Joker 7870

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Joker 7870 S Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 10-13 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6	1/2"	34,4		
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

Joker 7870 M Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 13-16 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

Joker 7870 L Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 16-19 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

8790 B Impaktor Deep



Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



La versione forgiata estremamente robusta delle chiavi bussola Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche con condizioni estreme.

Versione lunga




Grazie alla versione lunga delle chiavi a bussola è possibile effettuare avvitiamenti anche in spazi ristretti.


Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.



Magnetico



Il listello magnetico è adatto per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o carrello da officina.

9660 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep 1 set, 3/8"



- Assortimento bussole da 10 pezzi su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola e per un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o carrello da officina
- Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
- Con il trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

05005590001	
8790 B Impaktor Deep	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0
9601	1x 30,0x340,0

9661 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep in pollici 1 set, 3/8"



- Misure in pollici

05005591001	
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0
9601	1x 30,0x340,0

8790 B Impaktor Deep Set 1



- Resistente borsa in materiale tessile
- Adatto per Wera 2go

05005580001	
8790 B Impaktor Deep	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1



- Misure in pollici

05005581001	
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0

8790 B Impaktor Deep Bussole con attacco da 3/8"



- Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
- Con il trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

		mm	mm	mm	mm	mm
05005550001		8,0	63,0	14,1	19,0	
05005551001		10,0	63,0	16,6	19,0	
05005552001		11,0	63,0	17,8	20,0	
05005553001		12,0	63,0	18,2	20,0	
05005554001		13,0	63,0	20,0	22,0	
05005555001		14,0	63,0	21,0	22,0	
05005556001		15,0	63,0	22,0	22,0	
05005557001		16,0	63,0	25,0	22,0	
05005558001		17,0	63,0	26,0	23,0	
05005559001		18,0	63,0	28,0	23,0	
05005560001		19,0	63,0	27,0	25,0	
05005561001		21,0	63,0	30,0	27,0	
05005562001		22,0	63,0	32,0	28,0	
05005563001		24,0	63,0	34,0	30,0	
05005564001		1/4"	63,0	11,0	19,0	
05005565001		5/16"	63,0	14,1	19,0	
05005566001		3/8"	63,0	16,6	19,0	
05005567001		7/16"	63,0	17,8	19,0	
05005568001		1/2"	63,0	20,0	22,0	
05005569001		9/16"	63,0	21,0	22,0	
05005570001		5/8"	63,0	24,0	22,0	
05005571001		11/16"	63,0	25,0	23,0	
05005572001		3/4"	63,0	28,0	25,0	
05005573001		13/16"	63,0	30,0	27,0	
05005574001		7/8"	63,0	32,0	28,0	
05005575001		15/16"	63,0	34,0	30,0	
05005576001		1"	63,0	36,0	32,0	

1850 Kraftform Giravite a croce PH con impugnatura sferica (sagomata)



- Giravite per viti a croce Phillips
- Impugnatura Kraftform serie 1800
- Impugnatura Kraftform serie 1800 per la trasmissione di elevate coppie
- Zone dure dell'impugnatura per la pressione del palmo della mano
- Gli incavi per le dita consentono fini lavori di aggiustaggio
- Stretto collegamento tra impugnatura e lama per raggiungere viti difficilmente accessibili e viti in profondità
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

		mm	mm	mm	mm		
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	6"

1855 Kraftform Giravite a croce PZ con impugnatura sferica (sagomata)




- Giravite per viti a croce Pozidriv

		mm	mm	mm	mm		
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	4"




Impugnatura sferica per elevate coppie



L'impugnatura ergonomica sferica Kraftform si adatta perfettamente alla mano. La sua forma sferica consente di trasmettere coppie elevate durante l'avvitamento.

9621 Custodia da cintura assortimento 2



1834 Kraftform Giravite a taglio con impugnatura sferica (sagomata) – Lama per la meccanica



- Giravite per viti a taglio – lama da meccanico

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"

- Custodia da cintura per una perfetta organizzazione degli utensili e immediato accesso all'utensile che serve.
- Giravite per viti a croce Phillips-Recess e Pozidriv, TORX®, a taglio (isolato VDE) e giravite scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Alcuni con un nuovo tipo impugnatura sferica per l'avvitamento manuale per ottenere elevate forze assiali e coppie particolarmente elevate

05136033001		
	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	1834	1x 1,0x6,0x100
	932 A	1x 1,0x5,5x100
	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ senza Lasertip

Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutti i dati riportati in questo catalogo relativi alle caratteristiche, ai tipi e ai modelli dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori di stampa.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



IT 05 500807 025 - 0053701 - 01